



Dicas Qualyvinil

REVESTIMENTOS HIDRORREPELENTES



Revestimentos Hidrorrepelentes

Os revestimentos hidrorrepelentes da Qualyvinil são de altíssima qualidade, fácil aplicação, excelente rendimento e proporcionam um ótimo acabamento e durabilidade, recomendado por profissionais qualificados.

Os cuidados que se deve ter na aplicação como vimos nos processos anteriores, consiste principalmente na avaliação e preparação da superfície.

Produtos como Qualygraff e Textura hidro são encontrados em cores atualizadas conforme nosso catálogo, portanto quando na aplicação do fundo este deve ser próximo a cor do revestimento. O Qualydesign oferece efeitos e desenhos dos mais variados em conjunto com o Qualycriil Reagente de acordo com a criatividade do profissional. O bom resultado na aplicação dos revestimentos, depende principalmente da prática e habilidade do profissional que à esta executando.

Esmalte sintético

Com o constante crescimento verificado com o passar dos anos, a Qualyvinil se viu obrigada a introduzir em sua linha de produtos, o segmento que faltava para completar a linha imobiliária, o Qualycor Esmalte Sintético e seus complementos. Como todos os lançamentos da Qualyvinil, o Esmalte Qualycor não deixa a desejar com relação a qualidade, se posicionando entre os melhores do mercado.

Produto de fácil aplicação, secagem rápida, com maior poder de cobertura e rendimento, é ideal para superfícies internas e externas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria.

Preparação da superfície

A superfície a ser pintada deve estar completamente limpa e seca, isenta de sujeira, ferrugem, materiais gordurosos, cera, mofo e pó.

Problemas encontrados em superfícies na preparação

Partes soltas: devem ser raspadas ou lixadas até completa remoção.

Brilho: deve ser eliminada com lixa de grana adequada, para promover aderência a nova pintura. (superfícies com brilho não tem porosidade).

Mofadas: limpar com solução de água limpa e água sanitária até completa remoção, enxaguar bem, aguardar a secagem total.

Ferrugem: lixar até a remoção completa limpar os vestígios com pano embebido em aguaraç ou thinner para limpeza.

Fundos recomendados

Ferro e aço: Fundo sintético ou Zarcão Qualycor

Alumínio e metal galvanizado: Fundo para galvanizados Qualycor

Madeira: Qualycor Fundo óleo para madeira para selar os poros e Qualycor Massa óleo para madeira para nivelar a madeira.

A linha de Esmaltes Qualycor é encontrada em todas as cores conforme o nosso catalogo e nos acabamentos brilhante, acetinado e fosco.