

## BOLETIM TÉCNICO

### QUALYVINIL ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE STANDARD

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>             | O Qualyvinil Esmalte Sintético Brilhante Standard é um produto monocomponente à base de solvente, com excelente durabilidade. Ele proporciona um acabamento brilhante de alta qualidade e resistência às intempéries. Sua aplicação é fácil e oferece proteção tanto para superfícies internas quanto externas. Ideal para quem busca economia sem abrir mão da qualidade. |  |
| <b>Indicação</b>             | É indicado para superfícies internas e externas como metais ferrosos e não ferrosos, madeiras, cerâmica não vitrificada e alvenaria.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Cores</b>                 | Conforme catálogo de cores prontas e mais de 6000 cores no sistema Qualysystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Principais Benefícios</b> | <b>Ótima Durabilidade   Brilho Excelente</b><br><b>Resistência a Intempéries   Fácil Aplicação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |

## REFERÊNCIAS NORMATIVAS

| CLASSIFICAÇÃO |                                                                  | Tipo                             | Descrição                  | Função / Definição                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Este produto atende à ABNT NBR 11.702                            | 4.2.1.4                          | Esmalte Standard Brilhante | Pintar superfícies metálicas, madeiras e PVC. Proporcionando acabamento indicado pelo fabricante. |
| DESEMPENHO    |                                                                  | Poder de Cobertura de Tinta Seca | Brilho                     | Teor de Sólidos                                                                                   |
|               | ABNT NBR 15.079<br>(para cores com coordenadas L* ≥ 70 e C ≤ 35) | ABNT NBR 15.314                  | ABNT NBR 15.299            | ABNT NBR 15.315                                                                                   |
|               |                                                                  | Mínimo 75%                       | Mínimo de 70 UB a 20°      | Mínimo 35%                                                                                        |
|               | <b>Este produto</b>                                              | <b>Mínimo 75%</b>                | <b>Mínimo 70 UB</b>        | <b>≥ 35%</b>                                                                                      |

|                                                                                                          |                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Composição                                                                                               | Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos.                        |                          |
| Toxicidade                                                                                               | Consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança<br>Disponível no site <a href="http://www.qualyvinil.com.br">www.qualyvinil.com.br</a> |                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                    |                          |
| Embalagens (Cores prontas)                                                                               |                                                                                                                                    | 0,225 L; 0,900 L e 3,6 L |
| Embalagens (Sistema Qualysystem)                                                                         |                                                                                                                                    | 0,810 L e 3,24 L         |
| Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação (de acordo com a ABNT NBR 15.987) |                                                                                                                                    | Resiste                  |
| VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16.388)                                       |                                                                                                                                    | < 600 g/L                |
| Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)                     |                                                                                                                                    | 0,850 - 1,150 g/cm³      |
| Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)                                                        |                                                                                                                                    | 36 meses                 |

## DADOS DE APLICAÇÃO

| Diluição                                                                                                         | Acabamento                 | Rendimento por Embalagem                                                                                                                              | Nº de demãos | Ambiente                  | Secagem*                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aguarrás</b><br>Rolo ou pincel:<br>diluir com 10% para todas as demãos.<br><b>Pistola:</b><br>diluir até 30%. | Brilhante                  | 3,60 L até 50 m²/demão<br>3,24 L até 45 m²/demão<br>0,900 L até 12 m²/demão<br>0,810 L até 11 m²/demão<br>0,225 L até 3 m²/demão                      | 2 a 3 demãos | Áreas internas e externas | Ao toque: 2 a 4h<br>Entre demãos: 8 a 10h<br>Final: 14 a 16h<br>Cura total: 7 dias |
| <b>APLICAÇÃO</b>                                                                                                 | <b>Lixamento</b>           | Realizar o lixamento de forma manual, em movimentos circulares ou com equipamentos. Importante: Remover todo o pó gerado do lixamento com pano úmido. |              |                           |                                                                                    |
|                                                                                                                  | <b>Ferramentas</b>         | Rolo de lã ou espuma de baixa espessura (de acordo à superfície) e ou trincha de cerdas macias.                                                       |              |                           |                                                                                    |
|                                                                                                                  | <b>Compressor de Ar</b>    | Pressão entre 2,2 e 2,8 Kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²                                                                                                   |              |                           |                                                                                    |
|                                                                                                                  | <b>Equipamento Airless</b> | Utilizar bico de aplicação com vazão de 08 a 12 e pressão máxima de 2500 PSI ou de acordo ao equipamento.                                             |              |                           |                                                                                    |

### \*Secagem

A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.



| OBSERVAÇÕES                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparação do Produto              | Com o uso de um equipamento profissional, homogeneíze o produto para que apresente a mesma viscosidade de aplicação para todas as embalagens disponíveis para uso. Usar diluição máxima indicada na embalagem para rolos e pincéis de 10%. Para pistolas, usar máximo de 30% de diluição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aplicação                          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplique o produto de acordo com a norma NBR 13.245;</li><li>2. <b>Fazer o recorte juntamente com a aplicação do rolo e com exatamente a mesma diluição;</b></li><li>3. Tempos de secagem diferentes entre o recorte com pincel e rolo podem apresentar manchas de aplicação;</li><li>4. Em casos de mais de uma embalagem da mesma cor, <b>observar se os lotes são os mesmos, caso contrário, não pintar a mesma "parede" com lotes diferentes;</b></li><li>5. Em dias chuvosos ou ventando muito, com temperatura abaixo de 10°C e ou com umidade acima de 90%, deixe a aplicação para outro dia. Pois a secagem e ou cura podem demorar um pouco mais para acontecer.</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rendimento                         | O rendimento da Tinta Qualyvinil Esmalte Sintético Brilhante Standard pode variar de acordo ao tipo de ferramenta e ou equipamento utilizado, espessura aplicada, superfície de aplicação e ou experiência do aplicador, entre outras variáveis. A depender do tipo de superfície e metodologia de aplicação utilizada, a perda de rendimento de acordo com o Livro Ciências e Tecnologia em Tintas, pag. 809 - Tabela 21.3, pode chegar até a 30%.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superfícies Metálicas Ferrosas     | Sem ferrugem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lixar e limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, aplicar 01 demão de Qualyvinil Zarcão e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético.                                                    |
|                                    | Com ferrugem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Remover totalmente a ferrugem com lixa e/ou escova de aço. Limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, aplicar 01 demão de Qualyvinil Zarcão e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético. |
| Superfícies Metálicas Não Ferrosas | Lixar e limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, aplicar 01 demão de Qualyvinil Fundo Galvanizado e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superfícies de Madeira             | Lixar e limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, aplicar 01 demão de Qualyvinil Fundo Branco Fosco e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Repintura                          | Lixar eliminando todo o brilho e sujidades presente na superfície de aplicação. Limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Observação Técnica                 | Nunca use thinner para diluição do Qualyvinil Esmalte Sintético. Não adicione nenhum tipo de produto a não ser o solvente indicado neste boletim. O uso de catalisador no Qualyvinil Esmalte Sintético acarreta em perda de garantia do produto. Mesmo sendo indicado para área externa, solicitamos que verifique com atenção a aplicação neste ambiente, em caso de exposição direta a intempéries, solicitamos a troca pelo Qualyvinil Colorit Premium Brilhante.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Mofo: Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Não aplicar Qualyvinil Esmalte Sintético sobre reboco, concreto ou argamassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Em madeiras resinosas, promover a lavagem para remoção da resina da madeira. A não remoção pode acarretar em manchamento do filme da tinta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| PRECAUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;<br>Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;<br>Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;<br>Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;<br>Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito.<br>Consulte um médico levando esta embalagem;<br>Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.<br>Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;<br>Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança. |                                           |
| O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.<br>Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Em caso de intoxicação ou reação adversa a medicamentos, ligue para o (CIATOX) Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas – Tel.: (011) 2661-8571 ou 0800 148 110. Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Qualyvinil Soluções para a Construção Civil Ltda<br>Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Revisão: Dezembro / 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento |

**BOLETIM TÉCNICO****QUALYVINIL ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO STANDARD**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição</b>             | O Qualyvinil Esmalte Sintético Acetinado Standard é um produto monocomponente à base de solvente, com excelente durabilidade. Ele proporciona um acabamento Acetinado de alta qualidade e resistência às intempéries. Sua aplicação é fácil e oferece proteção tanto para superfícies internas quanto externas. Ideal para quem busca economia sem abrir mão da qualidade. |  |
| <b>Indicação</b>             | É indicado para superfícies internas e externas como metais ferrosos e não ferrosos, madeiras, cerâmica não vitrificada e alvenaria.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Cores</b>                 | Conforme catálogo de cores prontas e mais de 6000 cores no sistema Qualysystem.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Principais Benefícios</b> | <b>Ótima Durabilidade   Brilho Excelente</b><br><b>Resistência a Intempéries   Fácil Aplicação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

| CLASSIFICAÇÃO | Este produto atende à ABNT NBR 11.702                            | Tipo                             | Descrição                  | Função / Definição                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                  | 4.2.1.5                          | Esmalte Standard Acetinado | Pintar superfícies metálicas, madeiras e PVC. Proporcionando acabamento indicado pelo fabricante. |
| DESEMPENHO    | ABNT NBR 15.079<br>(para cores com coordenadas L* ≥ 70 e C ≤ 35) | Poder de Cobertura de Tinta Seca | Brilho                     | Teor de Sólidos                                                                                   |
|               |                                                                  | ABNT NBR 15.314                  | ABNT NBR 15.299            | ABNT NBR 15.315                                                                                   |
|               |                                                                  | Mínimo 75%                       | 20 a 40 UB a 60°           | Mínimo 35%                                                                                        |
|               | Este produto                                                     | <b>Mínimo 75%</b>                | <b>Mínimo 20 UB</b>        | <b>≥ 35%</b>                                                                                      |

|                                                                                                          |                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Composição                                                                                               | Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos.                        |                          |
| Toxicidade                                                                                               | Consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança<br>Disponível no site <a href="http://www.qualyvinil.com.br">www.qualyvinil.com.br</a> |                          |
|                                                                                                          |                                                                                                                                    |                          |
| Embalagens (Cores prontas)                                                                               |                                                                                                                                    | 0,225 L; 0,900 L e 3,6 L |
| Embalagens (Sistema Qualysystem)                                                                         |                                                                                                                                    | 0,810 L e 3,24 L         |
| Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação (de acordo com a ABNT NBR 15.987) |                                                                                                                                    | Resiste                  |
| VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (de acordo com a ABNT 16.388)                                       |                                                                                                                                    | < 600 g/L                |
| Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)                     |                                                                                                                                    | 1,000 - 1,300 g/cm³      |
| Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)                                                        |                                                                                                                                    | 36 meses                 |

**DADOS DE APLICAÇÃO**

| Diluição                                                                                                         | Acabamento                 | Rendimento por Embalagem                                                                                                                              | Nº de demãos | Ambiente                  | Secagem*                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aguarrás</b><br>Rolo ou pincel:<br>diluir com 10% para todas as demãos.<br><b>Pistola:</b><br>diluir até 30%. | Acetinado                  | 3,60 L até 50 m²/demão<br>3,24 L até 45 m²/demão<br>0,900 L até 12 m²/demão<br>0,810 L até 11 m²/demão<br>0,225 L até 3 m²/demão                      | 2 a 3 demãos | Áreas internas e externas | Ao toque: 2 a 4h<br>Entre demãos: 8 a 10h<br>Final: 14 a 16h<br>Cura total: 7 dias |
| <b>APLICAÇÃO</b>                                                                                                 | <b>Lixamento</b>           | Realizar o lixamento de forma manual, em movimentos circulares ou com equipamentos. Importante: Remover todo o pó gerado do lixamento com pano úmido. |              |                           |                                                                                    |
|                                                                                                                  | <b>Ferramentas</b>         | Rolo de lã ou espuma de baixa espessura (de acordo à superfície) e ou trincha de cerdas macias.                                                       |              |                           |                                                                                    |
|                                                                                                                  | <b>Compressor de Ar</b>    | Pressão entre 2,2 e 2,8 Kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²                                                                                                   |              |                           |                                                                                    |
|                                                                                                                  | <b>Equipamento Airless</b> | Utilizar bico de aplicação com vazão de 08 a 12 e pressão máxima de 2500 PSI ou de acordo ao equipamento.                                             |              |                           |                                                                                    |

**\*Secagem**

A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.



| OBSERVAÇÕES                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparação do Produto              | Com o uso de um equipamento profissional, homogeneíze o produto para que apresente a mesma viscosidade de aplicação para todas as embalagens disponíveis para uso. Usar diluição máxima indicada na embalagem para rolos e pincéis de 10%. Para pistolas, usar máximo de 30% de diluição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aplicação                          | 1. Aplique o produto de acordo com a norma NBR 13.245;<br>2. <b>Fazer o recorte juntamente com a aplicação do rolo e com exatamente a mesma diluição;</b><br>3. Tempos de secagem diferentes entre o recorte com pincel e rolo podem apresentar manchas de aplicação;<br>4. Em casos de mais de uma embalagem da mesma cor, <b>observar se os lotes são os mesmos, caso contrário, não pintar a mesma "parede" com lotes diferentes;</b><br>5. Em dias chuvosos ou ventando muito, com temperatura abaixo de 10°C e ou com umidade acima de 90%, deixe a aplicação para outro dia. Pois a secagem e ou cura podem demorar um pouco mais para acontecer. |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rendimento                         | O rendimento da Tinta Qualyvinil Esmalte Sintético Acetinado Standard pode variar de acordo ao tipo de ferramenta e ou equipamento utilizado, espessura aplicada, superfície de aplicação e ou experiência do aplicador, entre outras variáveis. A depender do tipo de superfície e metodologia de aplicação utilizada, a perda de rendimento de acordo com o Livro Ciências e Tecnologia em Tintas, pag. 809 - Tabela 21.3, pode chegar até a 30%.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superfícies Metálicas Ferrosas     | Sem ferrugem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lixar e limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, aplicar 01 demão de Qualyvinil Zarcão e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético.                                                    |
|                                    | Com ferrugem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Remover totalmente a ferrugem com lixa e/ou escova de aço. Limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, aplicar 01 demão de Qualyvinil Zarcão e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético. |
| Superfícies Metálicas Não Ferrosas | Lixar e limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, aplicar 01 demão de Qualyvinil Fundo Galvanizado e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superfícies de Madeira             | Lixar e limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, aplicar 01 demão de Qualyvinil Fundo Branco Fosco e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Repintura                          | Lixar eliminando todo o brilho e sujidades presente na superfície de aplicação. Limpar toda a superfície com um pano úmido com Qualyvinil Thinner Multiuso, e após secagem, aplicar de 2 a 3 demãos do Qualyvinil Esmalte Sintético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Observação Técnica                 | Nunca use thinner para diluição do Qualyvinil Esmalte Sintético. Não adicione nenhum tipo de produto a não ser o solvente indicado neste boletim. O uso de catalisador no Qualyvinil Esmalte Sintético acarreta em perda de garantia do produto. Mesmo sendo indicado para área externa, solicitamos que verifique com atenção a aplicação neste ambiente, em caso de exposição direta a intempéries, solicitamos a troca pelo Qualyvinil Colorit Premium Acetinado.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Mofo: Lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Não aplicar Qualyvinil Esmalte Sintético sobre reboco, concreto ou argamassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Em madeiras resinosas, promover a lavagem para remoção da resina da madeira. A não remoção pode acarretar em manchamento do filme da tinta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| PRECAUÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;<br>Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;<br>Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;<br>Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;<br>Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;<br>Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso.<br>Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;<br>Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança. |                                           |
| O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.<br>Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Em caso de intoxicação ou reação adversa a medicamentos, ligue para o (CIATOX) Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas – Tel.: (011) 2661-8571 ou 0800 148 110. Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Qualycril Soluções para a Construção Civil Ltda<br>Av. Antonio Bardela, 765 Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Revisão: Dezembro/ 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento |