



BOLETIM TÉCNICO

QUALYVINIL QUALYFLEX

Descrição	Revestimento acrílico flexível e impermeável para proteger superfícies verticais externas (paredes), evitando infiltração e o aparecimento de manchas de umidade ou bolor.	
Indicação	Indicado para selar, impermeabilizar, eliminar microfissuras, combater microrganismos, além de garantir alta refletância com ampla resistência aos raios UV em superfícies como: reboco, alvenaria de bloco, concreto, fibrocimento e massa acrílica.	
Cores	Branco	
Principais Benefícios	Sela microfissuras Impermeabiliza Superfícies Antimofo Resistência à intempéries	

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Tipo	Descrição	Função / Definição
-	Impermeabilizante Premium	-	-
Composição	Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, cargas minerais, pigmentos, aditivos, água e conservantes.		
Toxicidade	Consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança Disponível no site www.qualyvinil.com.br		
Embalagens (Cores Prontas)	4 kg e 20 kg		
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,180 - 1,220		
pH - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	9,0 - 9,5		
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	24 meses		

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Rendimento Acabado por Embalagem	Nº de demãos	Ambiente	Secagem*
Na primeira demão diluir de 10 à 20% com água potável. Demais demãos aplicar o produto puro.	Fosco	Até 50 m² por balde de 4 kg Até 250 m² por balde de 20kg	4 demãos	Áreas externas	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas Cura final: 7 dias
APLICAÇÃO	Ferramentas	Rolo de lã, pincel ou trincha. Para lajes, usar vassoura de pelo macio. Não usar rolo de espuma.			

*Secagem

A secagem do produto embora já informada, dependerá exclusivamente da espessura da camada aplicada e condições climáticas.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
Não reutilizar a embalagem, armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora;
Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min. Em caso de inalação, afastar-se do local, se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;
Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso;
Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO / NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem;
Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.
Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Em caso de intoxicação ou reação adversa a medicamentos, ligue para o (CIATOX) Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas – Tel.: (011) 2661-8571 ou 0800 148 110. Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) 0800 192 274

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC Qualyvinil – 0800 591 2604

Qualyvinil Soluções para a Construção Civil Ltda
Av. Jose Pedro, 457 - Jd. São Luiz - Jandira - SP – Brasil - CEP: 06618-005



Revisão: Setembro / 2026

Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento